GORI 11

Liquido in base acqua pronto all'uso. Insetticida, fungicida e antitermiti.

PRESERVANTE PER IL LEGNO PREVENTIVO E CURATIVO.

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Fungicidi:	
Propiconazole	< 0,2%
I.P.B.C.	< 0,2%
Azaconazole	< 0,2%
Insetticida:	
Cipermetrina	0,1%

IL PRINCIPIO ATTIVO

La Cipermetrina agisce per contatto ed ingestione direttamente sulle cellule del sistema nervoso centrale e di quello periferico dell'insetto, causando ipereccitabilità, tremori e convulsioni. Questa eccessiva attività nervosa porta al blocco della trasmissione degli impulsi, a paralisi e quindi alla morte. La Cipermetrina conferisce a questo formulato un'elevata persistenza residua.

L'I.P.B.C., il Propiconazole e l'Azaconazole sono dei fungicidi ad ampio spettro d'azione. L'associazione dei tre principi attivi conferiscono al preparato un alto potere preventivo, contro tutte le malattie da Miceti.

I PARASSITI

Questo prodotto è efficace contro tutte le larve dei tarli e le termiti, inoltre ha un'azione preventiva, contro carie, funghi e azzurratura.

L'APPLICAZIONE

Al fine di effettuare un trattamento efficace, il GORI 11 deve essere applicato su tutti i lati del legno, così come sui tagli e sulle estremità. Umidità del legno: inferiore al 20%. Temperatura: superiore a 5° C

RESA

• *Spennellature*

Trattamento preventivo: 1 litro = 5 m². Applicare 2 mani. - Trattamento curativo: 1 litro = 3 m². Applicare 3 mani.

• *Iniezione*

Utilizzare una attrezzatura idonea a far penetrare la corretta quantità di insetticida in profondità nel legno. È consigliato adottare attrezzatura del Sistema-Antitarlo Ma.Bi. I tasselli da 10 mm permettono di iniettare circa 35 cc di insetticida per foro.

Essiccamento:

L'evaporazione dell'acqua è variabile a seconda della quantità di prodotto assorbita e dele condizioni di ventilazione.

- 2 mani in 1 ora circa. - Essiccamento completo sul legno: circa 48 ore. - In caso di iniezione: da 3 a 4 settimane.

• *Materiali a contatto con il legno.*

Durante il trattamento del legname per costruzioni a contatto con prodotti porosi come la malta da intonaco, il liquido può macchiare questi ultimi. Non trattare mobili, superfici intarsiate o compensato. Effettuare un test sui pavimenti in legno.

Trattamento antitermiti: Seguire il metodo di applicazione antitermiti.

Il GORI 11 ha superato con successo le prove di efficacia in conformità con le seguenti norme:
Insetticida preventivo: NFX 41-528 (EN 46): contro il capricorno delle case e tutte le larve dei tarli del legno; NF X 41-539 (EN 118): contro le termiti.
Insetticida curativo: NFX41-530 (EN22): efficace contro i capricorni delle case e contro i lictidi; NF X 41-527 (EN 370): efficace contro il capricorno delle case; NF X 41-539 (EN 118): questo test qualifica l'efficacia preventiva e curativa contro le termiti.
Fungicida preventivo: la soglia di efficacia è stata determinata in conformità con la norma NF X 41-552 (EN 113): contro tutti i funghi agenti della carie a cubetti.

LE QUALITÀ

Il GORI 11 è un preservante idrosolubile con proprietà insetticide, fungicide e antitermiti, concepito per il trattamento curativo e preventivo di qualsiasi tipo di legno usato all'interno o all'esterno. Le sue proprietà insetticide, fungicide e antitermiti uniche permettono trattamenti curativi e preventivi tramite spruzzatura, applicazione con pennello o iniezione di qualsiasi legno nuovo o già danneggiato dagli insetti. Le sue esclusive proprietà permetteranno la penetrazione profonda nel legno.

LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

SCT-00334

Presidio Medico - Chirurgico. Per uso civile.
Registrazione Ministero della Sanità n.18968 (Dyrup Sas)